

BOLETÍN TÉCNICO

ARMONY-68

ACEITE PARA BOMBAS DE VACIO

DESCRIPCIÓN

Satisface los requerimientos más severos de lubricación de bombas de vacío de equipo de ordeño automático. Formulado con excelentes bases parafinitas de un alto refinado y con aditivos antiespumantes, anticorrosivos y estabilizadores. Alto índice de viscosidad. Excelente liberación de aire. Estables en servicios prolongados. Protege contra la corrosión y el herrumbre. Resistente a la formación de espuma. Alta separación del agua.

USOS DEL PRODUCTO

Se usa como aceite lubricante en bombas de vacío en sistemas automáticos de ordeño de lecherías.

MODO DE EMPLEO

Uso directo de acuerdo a las necesidades y el gasto.

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Estado físico: líquido viscoso
café oscuro
Viscosidad: 66.18cST

COMPONENTES

Bases parafínicos de un alto refinado y con aditivos antiespumantes, anticorrosivos y estabilizadores.

PERMISO MINISTERIO DE SALUD

Q36688-9

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. Use guantes. Almacene en lugar fresco a menos de 52°C. Manténgase bien tapado e identificado. Mantenga lejos de las llamas o fuegos abiertos. Producto combustible.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto ocular lávese inmediatamente con agua por espacio de 15 minutos. Si persiste la irritación consulte con un oftalmólogo. En caso de contacto con la piel lávese con abundante agua y jabón. En caso de ingestión no provoque el vómito. Dar a tomar una solución de almidón en agua (2 cucharadas en un vaso con agua).

Comuníquese de inmediato con el
Centro Nacional de Intoxicaciones al
2223-1028 y aporte la etiqueta.